

Quelques exemples ESUP Portail

CHelloWorld CCachable CGetLogin CGetTicket CDigester

Code Java

- Implémentation de l'interface IChannel
- Récupération de paramètres
- Utilisation d'une feuille SSL permettant un rendu différent suivant le navigateur
- Passage de paramètres aux feuilles XSL
- Gestion d'un évènement du portail

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Quelques exemples ESUP Portail

CHelloWorld CCachable CGetLogin CGetTicket CDigester

Code Java

```

public class CHelloWorld implements IChannel {
    private static final int NORMAL_MODE = 0;
    private static final int ABOUT_MODE = 1;
    private int mode;

    private ChannelStaticData staticData = null;
    private ChannelRuntimeData runtimeData = null;

    private String name = null;
    private String name_prev = null;

    /**
     * Constructeur
     */
    public CHelloWorld() {
        this.name = "World";
        this.name_prev = "";
        this.mode = NORMAL_MODE;
    }

    public ChannelRuntimeProperties getRuntimeProperties() {
        return new ChannelRuntimeProperties();
    }
}

```

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Quelques exemples ESUP Portail

CHelloWorld CCachable CGetLogin CGetTicket CDigester

Code Java

```

public ChannelRuntimeProperties getRuntimeProperties() {
    return new ChannelRuntimeProperties();
}

public void setStaticData(ChannelStaticData sd) {
    this.staticData = sd;
}

public void receiveEvent(PortalEvent ev) {
    if (ev.getEventNumber() == PortalEvent.ABOUT_BUTTON_EVENT) {
        mode = ABOUT_MODE;
    }
}

public void setRuntimeData(ChannelRuntimeData rd) {
    this.runtimeData = rd;

    if (runtimeData.getParameter("submit") != null) {
        name = runtimeData.getParameter("name");
        name_prev = name;
    }

    if (runtimeData.getParameter("clear") != null) {
        name_prev = "";
    }

    if (runtimeData.getParameter("back") != null) {
        mode = NORMAL_MODE;
    }
}
}

```

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---









