


	<b>ESUP</b> Part
ntroduction Plugins Configuration Les données	
Classes principales	
MainChannel:	
Implémente IChannel, ICacheable, IMimeResponse	
setRuntimeData : détermine l'action en cours, l'instancie dynamiq méthodes init, setXML et setOutput séquentiellement	quement et appelle les
renderXML : réalise la transformation XSL en s'appuyant sur les in courante	nformations de l'action
ConfigChannel:	
Réalise la lecture de la configuration propre au MAG	
Classe abstraite à étendre et à implémenter sous la forme d'un sir	ngleton
Permet la lecture de la partie propre à l'application de la configura	ation
Permet d'ouvrir des connexions vers les sources de données défin	ies dans la configuration
SubChannel:	
• Implémentation de référence de ISubChannel	
Implémente un comportement par défaut	
Toutes les actions doivent étendre cette classe ou implémenter IS	SubChannel



Le framework M		Facilia
	lugins Configuration Les données	
Fichier de configu	ıration	
<actions></actions>		
<action name="&lt;/td"><td>"default"</td><td></td></action>	"default"	
classna	me="org.esupportail.portal.channels.CMag.actions.DefaultAction"	
xslfile=	"Default.xsl" />	
<action name="&lt;/td"><td>"about"</td><td></td></action>	"about"	
classna	me=" org.esupportail.portal.channels.CMag.actions.DefaultAction"	
init="a	boutinit"	
setxml	="aboutxml"	
setout	out="aboutoutput"	
sslfile=	"About.ssl"	
ssititle	="normal" />	
<action name="&lt;/td"><td>"annuaire"</td><td></td></action>	"annuaire"	
type=":	servant"	
classna	me="org.esupportail.portal.channels.CAnnuaire.AnnuaireServant"	
servant	finish="default" />	
	·	

